

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»
вул. Героїв Крут, 15
м. Одеса, 65078, Україна
0800 33 28 58
info@dk.od.ua
dk.od.ua
ЄДРПОУ: 38296562



CIVIC ORGANIZATION
«THE TENTH OF APRIL»
15 Heroiv Krut str.
Odesa city, 65078, Ukraine
0800 33 28 58
info@dk.od.ua
dk.od.ua
IN: 38296562

Запрошення до участі у тендері RFP 15-2025

**На укладення разового договору на поточний ремонт
нежитлової будівлі за адресою: Херсонська область,
Бериславський район, сщ. Велика Олександрівка,
вул.Свободи, 142**

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:
23:59 год. за східноєвропейським часом
04 вересня 2025 року

РОЗДІЛ 1. ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – ДК), є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та сприяння зміцненню правової держави в Україні.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому Запрошенні до участі у тендері (Запрошенні).

Організація запрошує кваліфікованих виконавців (надалі – Постачальник та/або Виконавець), які зареєстровані в уряді України, надати пропозицію з фіксованою ціною для укладення разового договору на поточний ремонт нежитлової будівлі за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Свободи, 142.

Це Запрошення включає наступні документи:

Розділ 1. Лист-запрошення;

Розділ 2. Інструкція для учасників;

Розділ 3. Інформаційний лист до тендеру;

Розділ 4. Технічне завдання;

Розділ 5. Критерії оцінювання;

Розділ 6. Форми, що використовуються для подачі пропозиції.

- Додаток 1. Відомість обсягів робіт та матеріалів
- Додаток 2. Форма технічної пропозиції;
- Додаток 3. Форма фінансової пропозиції
- Додаток 4. Кількість робітників
- Додаток 5. Інструменти, обладнання та техніка
- Додаток 6. Реєстраційна форма постачальника
- Додаток 7. Кодекс поведінки постачальника
- Додаток 8. Проект Договору підряда.

Якщо ви зацікавлені в поданні пропозиції на це Запрошення, будь ласка, підготуйте свою пропозицію відповідно до вимог та порядку, викладеному в цьому Запрошенні, та подайте її до закінчення Кінцевого терміну подання пропозицій.

Будь ласка, підтвердьте отримання цього Запрошення, надіславши лист на електронну адресу tenders@dk.od.ua із зазначенням того, чи маєте ви намір надіслати пропозицію.


Якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться із нами за електронною адресою Tender_requests@dk.od.ua або за телефоном: +380966196050.

ГО «Десяте квітня» сподівається на отримання Вашої Пропозиції та заздалегідь дякує Вам за інтерес!

Щиро дякуємо вам за увагу.

Курочкіна Марина,

Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»



КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:
23:59 год. за східноєвропейським часом 04 вересня 2025 року

РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

1. Загальні положення	1.1 Учасники тендеру повинні дотримуватися усіх вимог, викладених в даному Запрошенні. 1.2 Дане запрошення до участі у тендері не є зобов'язанням ДК до укладання договору із жодним з учасників тендеру та/або сплати коштів.
2. Підготовка пропозицій	2.1 Під час підготовки пропозиції, учасник тендеру повинен детально ознайомитися із Запрошенням. Суттєві недоліки в наданні інформації, яка вимагається в Запрошенні, можуть призвести до відхилення пропозиції. 2.2 Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою. 2.3 Пропозиція Постачальника повинна складатися з наступних документів: • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Технічної пропозиції (Додаток 2); • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Фінансової пропозиції (Додаток 3); • Заповнений та підписаний уповноваженою особою список кількості робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику (Додаток 4); • Заповнений та підписаний уповноваженою особою список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт (Додаток 5) • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Реєстраційної форми постачальника (Додаток 6); • Заповненого та підписаного уповноваженою особою Кодекс поведінки постачальника (Додаток 7). • Гарантійний лист, щодо прийняття умов Договору підряду (Додаток 8); • Обов'язкових документів, перелік яких наведено в Розділі 5. Учасник зобов'язаний надати всі документи, що зазначені в Розділі 5, для підтвердження кваліфікаційних вимог учасника. Учасник тендеру приймає до уваги та погоджується з тим, що організація залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення. 2.4 Учасник тендеру повинен подати Технічну пропозицію, використовуючи Форми, передбачені в Додатках до цього запрошення. Технічна пропозиція не має включати будь-які ціни або фінансову інформацію. Якщо Технічна пропозиція постачальника міститиме істотну фінансову інформацію, Пропозиція Постачальника буде дискваліфікована. 2.5.1 Фінансова пропозиція готується використовуючи Форму, наведену в Розділі 6. Ціни та інша фінансова інформація не повинні розкриватися у будь-якому іншому місці, окрім цього документу. 2.5.2 Фінансова пропозиція має містити повну вартість послуг та будівельних матеріалів з врахуванням всіх необхідних платежів та зборів в національній валюті України - гривні. 2.6 Учасник тендеру обов'язково має бути зареєстрований в Україні юридичною особою приватного права або фізичною особою-підприємцем та забезпечити фахівців в достатній кількості, необхідній для виконання технічних завдань, мати відповідний код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F

	«Будівництво» (41.10-43.99). 2.7 Учасник тендеру може подати лише одну пропозицію. 2.8 Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору. Пропозиція, дійсна протягом коротшого періоду, може бути відхилена. 2.9 Учасники тендеру можуть вимагати роз'яснень щодо положень та вимог, викладених у Запрошенні. Будь-який запит на роз'яснення повинен бути надісланий у письмовій формі за електронною адресою: Tender_requests@dk.od.ua. 2.10 Візит на об'єкт є обов'язковим, враховуючи складність вимог. Візит на об'єкт буде організований за вимогою учасника. До участі у візиті допускається максимум два представники від компанії. Імена та контактні дані представників компанії повинні бути надані в письмовій формі не пізніше 20 серпня 2025 р до 13:00 за київським часом на електронну пошту: tenders@dk.od.ua. Пропозиції, що не відповідають потрібному формату, не можуть бути прийняті до уваги.
3. Подання пропозицій	3.1 Учасник тендеру подає належним чином підписану та повну Пропозицію, що містить документи та форми відповідно до вимог Запрошення. Подання здійснюється в порядку, визначеному у Запрошенні. Пропозиція підписується належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплюється печаткою (за наявності). 3.2 Учасник тендеру при заповненні своєї пропозиції повинен врахувати вимогу організації щодо її подання на всі позиції/перелік, що вказані в рамках тендеру. В іншому випадку, якщо учасник тендеру подає свою пропозицію не на всі позиції/перелік, що зазначені в рамках тендеру, дана пропозиція визнається неповною та не може бути розглянутою. 3.3 Пропозиція буде надсилатися електронною поштою: Укажіть, будь ласка, у темі листа: - Фразу «RFP 15-2025_Ремонт Велика Олександрівка»; - Назву своєї фірми/ФОП. УВАГА! Технічна пропозиція та Фінансова пропозиція повинні подаватися ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, з назвами, які дозволяють їх чітко ідентифікувати! Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: tenders@dk.od.ua. Учасники тендеру повинні бути надзвичайно пильними, щоб вчасно подати свою пропозицію. ГО «Десяте квітня» не несе відповідальності та не прийматиме до уваги будь-які заявки, подані із запізненням через збій сервера або відключення електроенергії, локально чи глобально. Учасник тендеру може надіслати більше одного електронного листа, щоб подати всі документи для участі в тендері, та несе відповідальність за перевірку того, щоб усі електронні листи були отримані належним чином до кінцевого терміну подачі заявок.

4. Оцінка пропозицій

4.1 ДК проводитиме оцінку виключно на основі поданих Технічної та Фінансової пропозицій. Оцінка пропозицій буде складатися з наступних етапів:

- Попередній розгляд
- Мінімальна прийнятність та кваліфікація
- Оцінка технічних пропозицій
- Оцінка фінансових пропозицій
- Фінальна оцінка

4.2 Попередній розгляд:

ДК розглядає Пропозиції, щоб визначити їх відповідність мінімальним формальним вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплені печаткою (за наявності)
- Подання пропозицій із використанням встановлених форм.
- Подання Технічної та Фінансової пропозицій окремими файлами.
- Пропозиції включають запитувану документацію, включаючи документацію щодо юридичного статусу та реєстрації;
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні.

ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає мінімальним формальним вимогам.

4.3 Прийнятність та кваліфікація Учасника тендеру буде оцінюватися відповідно до Критеріїв попередньої кваліфікації, зазначених у Розділі 5.

ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає вимогам тендеру.

4.4 Технічна комісія повинна переглядати та оцінювати Технічні пропозиції на основі їх відповідності Технічному завданню та іншим документам Запрошення, застосовуючи критерії оцінювання, підкритерії та бальну систему, визначені в Розділі 5.

4.5 На наступному етапі фінансова комісія буде розглядати фінансові пропозиції лише тих учасників, пропозиція яких набере показник Частки балу технічної пропозиції **більше 35**, встановлений в Розділі 3.

4.6 Тендерною комісією буде проведено фінальну оцінку та застосовано комбінований метод нарахування балів, який базуватиметься на поєднанні технічного та фінансового результатів, при цьому вага технічної пропозиції складатиме 70% загального балу, а вага фінансової пропозиції відповідно 30% загального балу.

4.7 Формули для оцінювання пропозицій будуть такими:

Оцінка технічної пропозиції (ТП):

ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 70% x Бал Технічної оцінки

Оцінка фінансової пропозиції (ФП):

ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 30% x Найнижча Вартість пропозиції / Вартість пропозиції, що оцінюється

Загальний бал = ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ + ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

4.8 Для сприяння розгляду, оцінці та порівнянню пропозицій ДК може на власний розсуд звернутися до будь-якого учасника тендеру з проханням роз'яснити положення його пропозиції.

Запити ДК щодо роз'яснень та відповіді на них мають бути письмовими та не повинні змінювати ціни чи суть пропозиції, за винятком:

надання роз'яснень,

підтвердження виправлення арифметичних помилок, виявлених ДК при оцінці пропозицій відповідно до Запрошення.

Якщо учасник тендеру не погоджується з виправленням помилок, зробленим ДК, його пропозиція буде відхилена. Будь-яке незапитане ДК роз'яснення, подане учасником тендеру у зв'язку з його пропозицією, не буде враховане під час оцінки.

4.9 Якщо Пропозиція відповідає Технічним вимогам Запрошення, ДК має право не розглядати будь-які невідповідності чи упущення у пропозиції, які, на думку ДК, не становлять істотного відхилення від вимог Запрошення.

ДК може вимагати від учасника тендеру протягом розумного періоду часу надати необхідну інформацію чи документацію для виправлення невідповідностей або недоліків у пропозиції, що стосуються вимог до документації.

Такі упущення не повинні бути пов'язані з ціною пропозиції.

4.10 Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції.

5. Укладення договору

5.1 ДК залишає за собою право визнати всі пропозиції як невідповідні та відхилити всі пропозиції в будь-який час до укладення договору, не несучи жодної відповідальності чи зобов'язання інформувати учасників тендеру. ДК не зобов'язана укладати договір за найнижчою ціною.

5.2 До закінчення терміну дії пропозиції учасника тендеру, ДК укладає договір із учасником тендеру, який отримав найвищий загальний бал.

3 Учасником, чия пропозиція посіла друге місце, може бути укладено договір як із резервним підрядником.

5.3 На момент укладання договору ДК залишає за собою право змінювати кількість послуг та/або товарів без будь-якої зміни ціни одиниці продукції або інших умов договору.

5.4 Протягом трьох (3) днів з дати отримання договору переможець тендеру підписує, датує договір та повертає його ДК. Якщо цього не буде зроблено, це може бути достатньою підставою для анулювання рішення щодо переможця тендеру та ДК може передати договір учаснику, який був другим за оцінкою комісії, або запросити нові пропозиції.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРУ

Інформація	Особливі інструкції/вимоги
1. Мова пропозиції	Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.
2. Період дії пропозиції	Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору
3. Валюта пропозиції	Національна валюта України - гривня
4. Кінцевий термін подання запитів на роз'яснення / запитань	27 серпня 2025 року не пізніше 13:00 години за київським часом на електронну адресу: Tender_requests@dk.od.ua
5. Кінцевий термін отримання пропозиції	23:59 год. за східноєвропейським часом 04 вересня 2025 року
6. Допустимий спосіб подання пропозицій	За електронною адресою: tenders@dk.od.ua : • Тема листа: фраза «RFP 15-2025_ Ремонт Велика Олександрівка», назва учасника тендера; • Документи мають подаватися у відсканованому вигляді та ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, які дозволяють їх чітко ідентифікувати (Технічна пропозиція; Фінансова пропозиція, Кількість робітників; Інструменти, обладнання та техніка; Реєстраційна форма; Кодекс поведінки; Копії реєстраційних документів і т.д.).
7. Метод оцінки пропозицій	Метод комбінованого підрахунку балів, використовуючи розподіл ваги технічної та фінансової пропозиції 70% та 30% відповідно. Пропозиція, що набере показник Частки балу технічної пропозиції менше 35 , дискваліфікується.
8. ДК укладе контракт з:	Постачальником, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції.
9. Тип договору	Договір підряду

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Предмет закупівлі:

Поточний ремонт нежитлової будівлі за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Свободи, 142.

Загальна площа приміщень в яких будуть виконуватись ремонтні роботи: **227,35 м²** (Тамбур (S=11,25м²), Теплогенераторна (S=11,84м²), Коридор (S=11,84м²), Коридор (S=18,46м²), Рукомийна (S=6,67м²), Санвузол для МГН (S=4,0м²), Універсальний санвузол (S=2,08м²), Кабінет (S=15,44м²), Кабінет (S=21,25м²), Актова зала (S=68,55м²), Загальна зона (S=35,34м²), Кабінет (S=16,29м²), Електрощитова (S=4,34м²)).

2. Код закупівлі: ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи; ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.

3. Роботи повинні бути виконані згідно відомості обсягів робіт та матеріалів (додається у Додатку 1 до Запрошення). Перелік робіт/матеріалів, які не були включені в тендерну пропозицію, є невичерпним та у разі необхідності їх надання (у зв'язку з заміною робіт/матеріалів, додатково виявлених роботах/матеріалах в процесі проведення робіт тощо) для ремонту приміщення, будуть вираховуватися співробітниками ДК відповідно до ринкових цін та узгоджуватися із постачальником.

4. Учасник тендеру перед подачею пропозицій повинен самостійно зробити обстеження та замір об'єкту.

5. Вимоги до проведення робіт:

5.1. Роботи повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.2.5-64:2012., ДБН В.2.2-15:2019, МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ наказ від 31.12.2021 № 374.

5.2. Виконавець зобов'язаний використовувати для виконання робіт будівельні матеріали, що відповідають чинному законодавству України.

5.3. Працівники Виконавця, які будуть залучені до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію та допуски для проведення даного виду робіт.

5.4. Виконавець під час проведення ремонтних робіт повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при проведенні робіт, уповноваженими особами Виконавця.

5.5. Виконавець повинен мати досвід у виконанні даного виду робіт, та надати перелік об'єктів на яких виконував дані види робіт та які експлуатуються.

5.6. Виконавець повинен перед початком проведення робіт погодити з Замовником та Отримувачем колір і тип оздоблювальних матеріалів та фурнітури.

6. Розрахунок вартості робіт:

Фінансова пропозиція учасника подається шляхом **заповнення відповідного Додатку до тендерної документації (Excel-файл)** із розрахунком вартості робіт/матеріалів у національній валюті з **урахуванням ПДВ, всіх супутніх витрат та податків на всі види робіт та матеріали.**

У разі необхідності, Замовник може додатково запросити деталізацію вартості (локальні кошториси, відомості ресурсів тощо) у форматі, що відповідає «Кошторисним нормам України. Настанова з визначення вартості будівництва», із врахуванням Змін №1–4, затверджених відповідними наказами.

Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою.

Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту).

7. Умови виконання робіт:

- 7.1. Забезпечити виконання вимог безпеки перебування людей, оскільки на об'єктах роботи з поточного ремонту будуть проводитись в умовах експлуатації діючої установи.
- 7.2. Проінформувати Замовника про готовність початку робіт, здачі згідно актів виконаних робіт, а також актів на виконання прихованих робіт.
- 7.3. До початку проведення робіт Виконавець зобов'язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщень, що є предметом закупівлі, від запилювання, забруднення, протікань та інших пошкоджень пов'язаних з виконанням робіт.
- 7.4. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України.
- 7.5. Призначити особу, відповідальну за виконання робіт.

8. Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території об'єкта, що є предметом закупівлі, для визначення детального обсягу робіт при складанні кошторисної документації.

9. Роботи повинні бути виконані та передані Замовнику та Отримувачу по акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛІВ

Поточний ремонт нежитлової будівлі за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Свободи, 142

Загальна площа приміщень в яких будуть виконуватись ремонтні роботи: **227,35 м²** (Тамбур (S=11,25м²), Теплогенераторна (S=11,84м²), Коридор (S=11,84м²), Коридор (S=18,46м²), Рукомийна (S=6,67м²), Санвузол для МГН (S=4,0м²), Універсальний санвузол (S=2,08м²), Кабінет (S=15,44м²), Кабінет (S=21,25м²), Актова зала (S=68,55м²), Загальна зона (S=35,34м²), Кабінет (S=16,29м²), Електрощитова (S=4,34м²)).

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243)

Об'єми робіт та матеріалів зазначено у Додатку 1 до Запрошення.

** Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту). Характеристики до матеріалів та обладнання для аналогів зазначено у Переліку гнучких категорій матеріалів та обладнання.*

Перелік гнучких категорій матеріалів та обладнання (можливі аналоги)

№	Назва	Технічні характеристики для аналогу
1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 або аналог	Колір світло-жовтий (або прозорий), склад - водна дисперсія синтетичних смол, щільність ~1.01 кг/л, витрата 0.1-0.2 л/кв.м, час висихання 4-6 год, температура застосування +5...+35°C, коефіцієнт опору дифузії водяної пари близько 100
2	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати або аналог	Склад - полімерцементна суміш з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами, витрата води для приготування 5.5 л на 25 кг суміші, час використання розчину не менше 120 хв, міцність зчеплення з основою ~0.7 МПа, міцність на стиск не менше 4 МПа, паропроникність не менше 0.1 мг/(м·год·Па), коефіцієнт водопоглинання не більше 0.6 кг/(м²·год ^{0.5}), морозостійкість не менше 50 циклів, температура застосування від +5°C до +30°C (для версії "Зима" від 0°C до +15°C), температура експлуатації від -50°C до +70°C, витрата сухої суміші для приклеювання ~6.0 кг/м², для влаштування захисного шару ~4-6 кг/м².
3	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 або аналог	Морозостійка — не менше 75 циклів замороження Паропроникна — $\geq 0,03$ мг/(м·год·Па) Полімерцементна суміш для обмазувальної гідроізоляції мінеральних, не деформованих конструкцій (фундаменти, басейни, резервуари, цоколі, балкони тощо)
4	Самовирівнююча суміш Ceresit CN 69 або аналог	Основа: цементно-гіпсова Витрата: ~ 1,8 кг/кв.м при товщині шару 1 мм Сфера застосування: для внутрішніх робіт Готовність до застосування: потребує приготування Товщина шару нанесення: 2-40 мм
5	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 або аналог	Состав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками Расход воды для приготовления растворной смеси: 0,24 л воды на 1 кг смеси Расход воды и эмульсии для приготовления растворной смеси: 0,14 л воды на 0,08 л Ceresit CC 83 на 0,08 л Ceresit CC 83 Время потребления растворной смеси: до 2 часов Открытое время: 20 минут Время корректирования: 10 минут Температура основания при нанесении растворной смеси: от + 5 до + 30°C Сползание плитки: не более 0,5 мм Расшивка швов: через 24 часа Адгезия растворов бетонным основаниям после: эксплуатации в воздушно-сухой среде: не менее 0,5 Н/мм замачивания в воде: не менее 0,7 Н/мм попеременного замораживания и оттаивания, 50 циклов: не менее 0,7 Н/мм Температура эксплуатации: от - 50 до + 70°C

6	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 або аналог	Склад Thomsit R 777: водна дисперсія сополімеру стиролу та бутилакрилату Густина: бл. 1,0 кг/л Колір білий Фізичний стан: рідина pH-значення: 7,0 Час висихання на бетонних та цементно-піщаних основах: 4-6 годин Час висихання на ангідритних підставах: не менше 24 годин Температура транспортування та зберігання: від 0°C до +35°C Температура застосування: від +15°C до +30°C Температура експлуатації: до +50°C Витрата Thomsit R 777 на бетонних підставах бл. 300 г/м² Витрата Thomsit R 777 на цементно-піщаних стяжках (при розведенні води 1:1): бл. 100 г/м²
7	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88 або аналог	Витрата: 1,5 кг на кв.м при товщині шару 1 мм Тип: універсальна ремонтна Товщина шару нанесення: від 1 до 100 мм Основа: цементна Сфера застосування: для внутрішніх робіт Температура застосування: від +10 °C до +30 °C. °C Властивості: швидко твердіюча Призначення: для підлоги, для бетону Готовність до застосування: потребує приготування
8	Експрес-цемент Ceresit CX 5 або аналог	Бренд Ceresit Вага 5 кг Склад суміш цементів з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами Час твердіння 5 хвилин Витрати води для приготування суміші пластичної консистенції 1,25 л на 5 кг рідкої консистенції 1,65 л на 5 кг Температура виконання робіт від +5 до +30°C. Час використання готової суміші 4 хвилини. Витрата близько 1,7 кг суміші на 1л заповнюваного об'єму.
9	Віконний блок (глухий). Профіль: алюмінієвий (Aluprof, KMD, Framex або аналог).	Заповнення: двокамерний склопакет 4i-Ar-4-Ar-4i. Теплопередача: 0,90 м²·К/Вт.
10	Дверний блок (зовнішній, одностулковий). Профіль: алюмінієвий (Aluprof, KMD, Framex або аналог).	Заповнення: двокамерний склопакет 4ESG-16-4-16- 4ESG. Теплопередача: 0,75 м²·К/Вт. Замок: багатозапірний, циліндр ключ- ключ. Петлі: 3 шт., типу GU (Німеччина). Ручки: трубчасті. Дотягувач: GEZE 2000 або аналог. Монтаж: безпороговий, із випадającym поро́гом. Колір профілю: зовні — RAL 9005, всередині — RAL 9003

11	Дверний блок (металевий, глухий, протипожежний EI-30). Розмір: 860x2060 мм (вис.). або аналог	Дверний блок (металевий, глухий, протипожежний EI-30). Розмір: 860x2060 мм (вис.). Тип: одностулкові, згідно ДСТУ БВ.2.6- 77:2009. Коробка: цілногнутий профіль з чвертю (В— 85 мм, товщина — 1,2 або 1,5 мм), ГОСТ 8639-82. Полотно: з листової сталі (х/к), товщина 1 або 1,2 мм з обох сторін, ГОСТ 19904. Заповнення: мінеральна вата 50 мм. Товщина полотна: 52 мм. Петлі: точені, 3 шт., (розмір 140або 180 мм), з регулюванням по висоті. Лиштва: зовнішня, ширина 30 мм. Замок: врізний протипожежний комплект. Ущільнення: по периметру —(14x12 мм), термострічка(2?10/20 мм). Фарбування: порошкове, білий колір. Дотягувач: встановлений на полотно для автоматичного зачинення.
12	Дверний блок (металевий, глухий, протипожежний EI-60). Розмір: 960x1600 мм (вис.). або аналог	Тип: одностулкові, згідно ДСТУ БВ.2.6- 77:2009. Коробка: цілногнутий профіль з чвертю (В-85 мм, товщина-1,2 або 1,5 мм), ГОСТ 8639-82. Полотно: з листової сталі (х/к), товщина 1 або 1,2 мм з обох сторін, ГОСТ 19904. Заповнення: мінеральна вата 50 мм. Товщина полотна: 52 мм. Петлі: точені, 3 шт.(розмір 140або 180 мм), з регулюванням по висоті. Лиштва: зовнішня, ширина 30 мм Замок: врізний протипожежний комплект з ручкою. Ущільнення: по периметру - (14x12 мм), термострічка (2x10/20 мм). Фарбування: порошкове, сірий колір
13	Дверний блок (внутрішній). Розмір: 950x2050 мм або аналог	Виробник: індивідуальне виготовлення, .Колір: білий. Полотно: розмір 900x2000 мм (вис.),товщина 40 мм. Коробка: дерев'яна, ширина 80 мм, із ущільнювачем, без порога. Добірна планка: шириною до 100 мм. Лиштва: на дві сторони, в єдиному кольорі з коробкою та полотном. Фурнітура: Ручка, Замок із накладками під циліндр (ключключ); Петлі врізні карткові - 3 шт
14	Дверний блок (внутрішній). Розмір: 850x2050 мм (вис.). мм або аналог	Виробник: індивідуальне виготовлення. Колір: білий. Полотно: розмір 800x2000 мм (вис.),товщина 40 мм. Коробка: дерев'яна, ширина 80 мм, із ущільнювачем, без порога. Добірна планка: шириною до 100 мм. Лиштва: на дві сторони, в єдиному кольорі з коробкою та полотном. Фурнітура:Ручка, Замок із накладками під циліндр (ключ вертушка); Петлі врізні карткові - 3 шт
15	Дверний блок (внутрішній). Розмір: 1150x2050 мм (вис.). або аналог	Виробник: індивідуальне виготовлення. Колір: білий. Полотно: розмір 1000x2000 мм (вис.),товщина 40 мм. Коробка: дерев'яна, ширина 80 мм, із ущільнювачем, без порога. Добірна планка: шириною до 100 мм. Лиштва: на дві сторони, в єдиному кольорі з коробкою та полотном. Фурнітура: Ручка, Замок із накладками під циліндр (ключвертушка); Петлі врізні карткові - 3 шт

16	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137, зерно 1,5 мм або аналог	Склад: полімерцементна суміш із мінеральними наповнювачами та модифікаторами Витрата води для приготування розчинової суміші: - зерно 1,5 мм: 5,0–5,25 л води на 25 кг сухої суміші - зерно 2,0 мм: 4,5–5,0 л води на 25 кг сухої суміші - зерно 2,5 мм: 4,25–4,75 л води на 25 кг сухої суміші Термін придатності розчинової суміші: не менше 60 хвилин Температура застосування розчинової суміші: від +5 °C до +30 °C Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови, через 28 діб): не менше 0,5 МПа Морозостійкість: не менше 75 циклів Коефіцієнт водопоглинання: не більше 0,5 кг/(м² · год 0,5)
17	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби або аналог	Склад: дисперсія синтетичних смол і наповнювачів Густина: не менше ніж 1,45 кг/л Колір: білий Температура основи під час застосування: від +5 °C до +30 °C Час висихання до ступеня 3: від 4 до 6 годин Опір дифузії: близько 120 μ H₂O Витрата: від 0,3 до 0,75 кг/м² Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення. ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
18	Краска фасадная силикон-силикатная Ceresit CT 46 або аналог	Склад: водна дисперсія акрилових та силіконових смол з розчинними силікатами, пігментами і модифікаторами. Густина: близько 1,4 кг/л. Температура основи при застосуванні: від +5 °C до +30 °C. Витрата при одношаровому нанесенні: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м²/л - для непоглинаючих поверхонь: 9–11 м²/л. Клас за паропроникністю (відповідно до ДСТУ EN 1062-1): V1 (найвищий клас за паропроникністю). Клас за водопроникністю (відповідно до ДСТУ EN 1062-1): W3 (найвища стійкість до проникнення води). Об'єм: 14 кг/10 л.

19	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm або аналог	Ширина рулона: 1,1 м Длина рулона: 50 м Плотность: 160 г/м ² Размер ячейки: 4ммх4мм
20	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 або аналог	Склад: суміш цементно-вапняна з мінеральними Наповнювачами та органічними модифікаторами Витрата води для приготування розчинової суміші: 6–6,5 л води на 25 кг сухої суміші Термін придатності розчинової суміші: до 60 хвилин Температура основи під час застосування розчинової суміші: від +5°C до +30°C Температура експлуатації: від -50°C до +70°C Товщина шару за одне нанесення: від 2 до 20 мм Паропроникність: не менше 0,05 мг/(м·год·Па) Паропроникність з додаванням Ceresit CO 85: не менше 0,15 мг/м·год·Па) Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах: не менше 0,3 МПа Морозостійкість: не менше 50 циклів Тріщиностійкість: відсутність тріщин в шарі до 20 мм Границя міцності на стиск: не менше 7 МПа Границя міцності на розтяг при згині: не менше 2 МПа
21	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит або аналог	Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами Витрата води для приготування розчинової суміші: 5,7–6,0 л води на 27 кг Ceresit CT 180 Pro Термін придатності розчинової суміші: не менше 180 хвилин Час коригування: не менше 10 хвилин Температура застосування розчинової суміші Ceresit CT 180 Pro: від +5 °C до +30 °C Температура застосування розчинової суміші Ceresit CT 180 Pro (Зима)*: від 0 °C до +15 °C Температура експлуатації: від -50 °C до +70 °C Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови, через 28 діб): приблизно 0,8 МПа*** Морозостійкість: не менше 50 циклів Витрата сухої сумішінаклеювання плит)****: від 4,5 кг/м ² до 6 кг/м ²
22	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77 або аналог	Склад: водна дисперсія полімеру з кольоровим та фарбованим натуральним наповнювачем Густина: 1,6 кг/дм ³ Час утворення поверхневої плівки: біля 15 хвилин Адгезія: > 0,5 МПа Водопоглинання: < 0,1 кг/(м ² · год0,5) Еквівалент опору дифузії водяної пари повітряного прошарку, Sd: не більше 0,5 м Температура основи при використанні суміші: від +5 °C до +30 °C Стійкість до опадів: через 15 годин

23	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56 для промислових підлог або аналог	Склад: суміш цементу, фракціонованих кварцових наповнювачів, органічних модифікаторів, мікрОВОЛОКОН і пігментів Температура застосування суміші: від +10 °C до +30 °C Допустимі навантаження на покриття: - технологічні навантаження: через 7 діб - готовність покриття до експлуатації: через 28 діб Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови, через 28 діб): не менше 1,5 МПа Границя міцності на стиск (при В/Т 0,11 (EN 196))* - через 1 добу: ≈ 20 МПа - через 28 діб: ≈ 60 МПа Границя міцності на розтяг при вигині (при В/Т 0,11 (EN 196))* - через 28 діб: не менше 7 МПа Стираність: не більше 0,5 г/см ² Морозостійкість: не менше 75 циклів
24	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів або аналог	Склад CL 152: сітка з поліестеру з водонепроникним покриттям з термопластичного еластомеру Колір покриття: світло-сірий Розривне навантаження при поздовжньому розтягу: приблизно 63 Н/15 мм Розривне навантаження при поперечному розтягу: приблизно 36 Н/15 мм Поздовжній розтяг при розриві: приблизно 26% Поперечний розтяг при розриві: приблизно 123% Тиск, при якому забезпечується водонепроникність: не менше 0,15 МПа Загальна ширина стрічки: 120 мм Ширина водонепроникного покриття: 70 мм Загальна товщина стрічки: 0,52 мм Вага стрічки: приблизно 29 г/пог. м Температура експлуатації: від -30 до +90 °C
25	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 або аналог	Основа: модифікована синтетична смола Колір: сірий Густина: 1,4 кг/л Час висихання 1-го шару: близько 2 годин Час висихання 2-го шару: близько 3 годин Температура використання: від +5 °C до +35 °C Водонепроникність: непроникна для води плівка Перекриття тріщин: 0,75 мм Витрата для двох шарів: від 1,4 кг/м ² до 2,1 кг/м ² Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть б
26	Суміш для вогнезахисту деревини та виробів AFS ANTIFIRE IMPREGNAT або аналог	Тип: просочувальна речовина для вогнебіозахисту деревини (концентрат) Принцип дії: вспучуючий ефект з утворенням вогнестійкого теплоізоляційного екрану Група вогнезахисної ефективності: перша згідно ГОСТ 16363-98 Витрати для 1 групи: не менше 107,5 г/м ² по сухому залишку (без урахування втрат) Час висихання: не менше 48 годин при 16-20°C та відносній вологості 60% Кількість шарів: 3-6 шарів до досягнення необхідної витрати Фасовка: пластикове відро 12,5 кг Термін захисту: вогнезахист до 5 років, біозахист до 10 років Застосування: внутрішні та зовнішні роботи Призначення: дерев'яні конструкції, стіни, балки, несучі бруси, перекриття, лаги, віконні та дверні блоки

27	Люк-вилаз VELUX 54x83GVT 103 0000 або аналог	Тип: вилаз Матеріал: поліуретан Вид вікна: для скатного даху Розмір: 54x83 Тип відкривання: бічне верхнє Кількість камер склопакета: однокамерні Гарантія: 60 місяців
28	Вертикальний підйомник з нержавіючої сталі виробництва «Форстор» або аналог	Висота підйому мм до 4000 Вантажність кг 250 Розмір платформи (стандарт) мм 1250x950 Максимальна швидкість м / с 0,15 Електроживлення В, Гц 220, 50 Система управління В 24 Рівень шуму дБ не більше 63 Двигун кВт 0,75 Привід — гідравлічний Управління — кнопки постійного натискання Платформа — протиковзне покриття Двері й огороження — нержавіюча або фарбована труба
29	Поручні двотипні з неіржавкої сталі AISI 304 з подвійними та звичайними поручнями (з відривною хврткою) або аналог	Тип сталі: AISI 304
30	Рекуператор PRANA 150 ECO ENERGY або аналог	Вага 4 kg Розміри 210 × 210 × 700 mm Рекомендована площа до 35 м.кв. Датчики атмосферного тиску, вологості, індикатор забруднення фільтра, температури Приплив 70 м3/год Витяжка 63 м3/год Рівень шуму від 8 dB Діаметр робочого модуля 160 мм Довжина робочого модуля від 450 мм Клас енергоефективності A Коефіцієнт корисної дії до 98% Матеріал теплообмінника Мідь Споживання електроенергії від 3,2 до 74 Вт/час
31	Рекуператор PRANA 200 ECO ENERGY або аналог	Вага 6 kg Розміри 250 × 250 × 700 mm Рекомендована площа до 60 м.кв Приплив 140 м3/год Витяжка 126 м3/год Датчики CO2, TVOC (забрудненість повітря), атмосферного тиску, вологості, індикатор забруднення фільтра, температури Рівень шуму від 8 dB Споживання електроенергії від 3,2 до 91 Вт/год Діаметр робочого модуля 210 мм Довжина робочого модуля від 490 мм Клас енергоефективності A Коефіцієнт корисної дії до 92% Матеріал теплообмінника Мідь

32	Телевізор Samsung 55" UE55DU8500UXUA або аналог	Операційна система: Tizen або Android Підтримка Smart TV: зі Smart TV Наявність Wi-Fi: 2.4 і 5 ГГц Технологія дисплея: LED Діагональ екрана: 55 (дюймів) Роздільна здатність екрана: 4K Ultra HD Частота оновлення: 50 Гц Гарантія: 12 міс.
33	Спліт-система інверторна настінного типу Q хол = 6,16кВт Qтепл. =6,45кВт N =1,76 /1,86кВт Напруга, В/Гц/Ф~ 220-240В/50Гц/1Ф (CH-S24FTXF2-NG, COOPER & Hunter) або аналог	Тип кондиціонера: Спліт-система Тип компресора: Інверторний Площа обслуговування, м²: до 70 Споживаюча потужність охолодження, Вт: 1827 Споживана потужність при обігріві, Вт: 1919 Холодопродуктивність, кВт: 6,2 Теплопродуктивність, кВт: 6,5 Діапазон зовнішніх температур (охолодження): Від -15°C до +43°C Діапазон зовнішніх температур (обігрів): Від -15°C до +24°C Тип фреону: R32 Управління Wi-Fi: Так Колір: Білий Гарантійний термін: 2 роки
34	Спліт-система інверторна настінного типу Q хол = 5,30кВт Qтепл. =5,65кВт N =2,50 /2,80кВт Напруга, В/Гц/Ф~ 220-240В/50Гц/1Ф. Зовнішній блок (на 2 підключення) (CHML-U18RK2-NG, COOPER & Hunter) або аналог	Тип: Зовнішній блок Основні функції: Охолодження та Обігрів Макс. кількість внутрішніх блоків, шт: 2 підключення Тип фреону: R32 Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб min/max: 56 Розмір приміщення, м²: 50 Продуктивність охолодження, кВт: 5.00 Продуктивність обігріву, кВт: 5.57 Діапазон зовнішніх температур на обігрів: от -15°C Діапазон зовнішніх температур на охолодження: до +48°C Колір: Білий Гарантійний термін: 2 роки
35	Внутрішній блок CH-S09FTXQ(I) COOPER & Hunter або аналог	Тип: Внутрішній настінний блок Розмір приміщення, м²: 25 Продуктивність охолодження, кВт: 2,60 Продуктивність обігріву, кВт: 2,80 Колір: Білий Основні функції: Фільтрування, Охолодження, Осушення повітря, Обігрів, Вентиляція Гарантійний термін: 2 роки

Поточний ремонт нежитлової будівлі за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Свободи, 142

Обмірний план на відм. 0.000

№	Найменування	Площа, м.кв.
101	Тамбур	16.02
102	Котельня	11.84
103	Приміщення	72.04
104	Приміщення	67.99
105	Приміщення	34.46
106	Коридор	12.82
107	Приміщення	16.29
		231.46 м²

Експлікація приміщень

Умовні позначення

- [Symbol] Ізюлюча стіна
- [Symbol] Ізюлуча перегородка
- [Symbol] Ізюлуча двері
- [Symbol] Ізюлуче вікно
- [Symbol] Ізюлучий отвір (проїзд)
- H=3000 Висота приміщення (від рівня чистого підлоги до стелі)
- H=1200 Висота ізоляційного простору
- H=800 Висота ізоляційного простору
- H=200 Висота двірнього отвору
- 0.000 Відметка рівня
- 101 Марка позначення приміщення, площа приміщення

2025/10-АБ

Поточний ремонт нежитлової будівлі за адресою: Херсонська область, Бериславський район, снт. Велика Співандрівка, вул. Свободи, 142.

Зм.	Нім.	Лос.	Міжс.	Підпр.	Дата
Висновок			(Математико) Д.		
Перевірка			(Інженер) П.		
ГП			(Математико) Д.		

Поточний ремонт		Старта	Архив	Архив
		РП	3	

Обмірний план на відм. 0.000

ТОБ "АК АРТ-БУД"

РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Затребуванні документи:

- Документи, видані уповноваженими органами влади, що підтверджують реєстрацію учасника тендеру в Україні юридичною особою або фізичною особою-підприємцем;
- Належним чином підписані Технічна, Фінансова пропозиції, Список робітників, Список інструментів, Реєстраційна форма постачальника та Кодекс поведінки Постачальника, згідно з Формами;
- Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП;
- Документи, що підтверджують повноваження особи-підписанта (для юридичних осіб);
- Довідка з банку про наявність рахунка для безготівкового перерахування коштів;
- Портфоліо;
- Копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг, зазначених у Технічній пропозиції.

Критерії попереднього розгляду

Надіслані пропозиції будуть розглянуті на основі принципу "Так" або "Ні", щоб визначити відповідність наведеним нижче мінімальним критеріям / вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплені печаткою (за наявності)
- Подання пропозицій із використанням встановлених форм.
- Подання Технічної та Фінансової пропозицій окремими файлами.
- Пропозиції включають запитувану документацію, включаючи документацію щодо юридичного статусу та реєстрації;
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОЇ ОЦІНКИ ТА КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Критерії попередньої кваліфікації	Формат подання	
Спроможність / кваліфікація Учасника тендеру	Необхідна документація	Оцінка
1.1 Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з датою створення юридичної особи, щонайменше за 3 роки до кінцевого терміну подання тендерної пропозиції. Виписка з реєстру повинна підтверджувати, що хоча б один код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) підприємства починається з цифри 41, 42 або 43 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть копію виписки/витягу з реєстру;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.2 Документ(и) про реєстрацію юридичної особи в органах Державної податкової служби України (а саме: платник єдиного податку, платник ПДВ) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть витяг з реєстру платників єдиного податку або витяг з реєстру платників ПДВ;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.3 Прийняття умов Договору підяду (підписаний/завірений печаткою (за наявності) надати гарантійний лист) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть своє підтвердження прийняття, надавши гарантійний лист у довільній формі, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

1.4. Здійснення візиту на об'єкт – надати копію акту огляду об'єкта у складі своєї пропозиції ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть акт візиту, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо візит не здійснений - дискваліфікація)
1.5 Прийняття Кодексу поведінки постачальників (Додаток 7) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте своє підтвердження прийняття Кодексу поведінки постачальника, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності) (Додаток 7);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.6 Наявність належним чином заповненого Додатку 6 - Реєстраційна форма постачальника ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть належним чином заповнений Додаток 6 - Реєстраційна форма постачальника;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.7 Наявність підписаного та завіреного печаткою (за наявності) Додатку 2 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте належним чином підписаний та завірений печаткою (за наявності) Додаток 2.	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

Критерії технічної оцінки

Форми оцінки технічних пропозицій наведені на наступних сторінках. Максимальний бал, який може бути отриманий для кожного критерію оцінки вказує на відносну значимість або частину такого критерію в загальній технічній оцінці.

Матриця оцінки:

Критерії	Максимальні бали, які можна отримати	Механізм підрахунку балів
1. Спроможність компанії – учасника тендеру - та підтверджений досвід – максимум 55 балів		
1.1. Профіль компанії Відповідно до критерію 1.1, надайте Виписку/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням кодів КВЕД (класифікація видів економічної діяльності)	15 балів	15 балів: Основний код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) компанії починається з 41, 42 або 43 10 балів: Основний код КВЕД компанії не починається на 41, 42 або 43, проте в переліку кодів КВЕД є хоча б один, що починається на 41, 42 або 43
1.2. Роки професійного досвіду компанії - учасника тендеру Відповідно до критерію 1.1 вище, Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням дати державної реєстрації створення юридичної особи/ФОП	15 балів	15 балів: 5+ років з дати реєстрації; 10 балів: 4-5 років з дати реєстрації; 5 балів: 3-4 роки з дати реєстрації
1.3. Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів Для кожного аналогічного будівельного проекту, будь ласка, надайте	20 балів	20 балів: Наявність 3 попередніх відповідних контрактів; 15 балів: Наявність 2 попередніх відповідних контрактів; 5 балів: Наявність 1 попереднього відповідного контракту;

копії контрактів та докази щодо їх повного виконання (акти виконаних робіт) або рекомендаційні листи, в яких чітко вказано: (1) рік реалізації (з ... по ...) (2) місце розташування (область та район) (3) короткий опис (наприклад: "ремонт 9-поверхового житлового будинку" або "ремонт школи") (4) вартість проекту		0 балів: Жоден попередній контракт не відповідає критеріям або не надано жодних документів
1.4. Досвід співпраці з ГО «Десяте квітня»	5 балів	5 балів: Позитивний досвід співпраці з ГО «Десяте квітня» 0 балів: відсутній досвід співпраці
2. Персонал компанії та технічна спроможність - максимум 45 балів		
2.1. Кількість та компетенція працівників, одночасно залучених до проєкту, які можуть виконати всі види та обсяги ремонтних робіт відповідно до Дефектного акту (Запрошення) Додайте список робітників, які будуть задіяні у проєкті, використовуючи шаблон Додатку 4. Вкажіть спеціалізацію кожного робітника. Вкажіть, які види робіт будуть виконуватися цим працівником (всі роботи, зазначені в Дефектному акті (Запрошення), повинні бути охоплені)	25 балів	Кількість працівників, які будуть задіяні протягом терміну дії контракту та з необхідним профілем, має бути вказана. - Понад 28 працівників: 25 балів - Від 21 до 27 працівників: 20 балів - Від 19 до 26 працівників: 10 балів - Від 10 до 18 працівників: 5 балів - Менше 10 працівників: 0 балів
2.2. Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки (в тому числі генератора для забезпечення безперебійної роботи), інструментів та ін. Додайте список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні у проведенні ремонтних робіт, використовуючи шаблон Додатку 5. Вкажіть найменування кожного інструменту, обладнання та техніки. Вкажіть у відповідному стовпчику, які з них наявні, а які можуть бути залучені/орендовані	20 балів	1-20 балів: кількість балів буде надаватися в залежності від кількості власного та залученого обладнання, інструментів, техніки
Максимально можлива кількість балів:	100 балів	
Тільки пропозиції, що набрали показник Частки балу технічної пропозиції 35 та більше, будуть вважатись технічно прийнятними		

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

Будь ласка, заповніть форми, що наведені в додатках та повинні використовуватися для подачі пропозиції. Не допускається зміна формату бланків і не допускається їх заміна.

Перш ніж надсилати Вашу пропозицію, будь ласка, переконайтесь у відповідності пропозиції до інструкцій щодо подання пропозиції, викладених у Запрошенні.

ФОРМА 1: ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 2 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ є складовою частиною технічної пропозиції*(* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.)

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма технічної пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Технічна пропозиція».

ФОРМА 2: ФОРМА ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 3 до цього Запрошення

Вкажіть вашу фінансову пропозицію щодо надання послуг, пов'язаних з проведенням поточного ремонту нежитлової будівлі за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Свободи, 142, заповнивши Додаток 3.

Загальна площа приміщень в яких будуть виконуватись ремонтні роботи: 229,02 м²

Після цього надішліть його у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма фінансової пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Фінансова пропозиція».

ФОРМА 3: ФОРМА КІЛЬКІСТЬ РОБІТНИКІВ, ОДНОЧАСНО ЗАДІЯНИХ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ наведена в Додатку 4 до цього Запрошення

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма Кількість робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику має бути надана окремим файлом та підписана «Кількість робітників».

ФОРМА 4: ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІКА, ЯКІ БУДУТЬ ЗАДІЯНІ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ наведена в Додатку 5 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Форма Інструменти, обладнання та техніка, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт має бути надана окремим файлом та підписана «Інструменти, обладнання та техніка».

ФОРМА 5: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 6 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Реєстраційна форма постачальника має бути надана окремим файлом та підписана «Реєстраційна форма».

ФОРМА 6: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 7 до цього Запрошення.

Будь ласка, ознайомтесь та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Кодекс поведінки постачальника має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кодекс поведінки».